



CSN-101-R & SK22-90, -100



Névl.ford./ Rated speed [1/min]	Térfogatáram/ Displacement [m ³ /h]	[l/min]
58	0,44	7,4
61	0,47	7,8
72	0,55	9,2
86	0,66	11,0
98	0,75	12,5
118	0,90	15,1
132	1,01	16,9
170	1,30	21,7
190	1,46	24,3
210	1,61	26,8
221	1,69	28,2
249	1,91	31,8
278	2,13	35,5
312	2,39	39,9
363	2,78	46,4
408	3,13	52,1
516	3,96	65,9

Motortelj./Engine power	1,1	1,5	2,2	[kW]
Névl. áram/Rated current	2,7	3,7	5,2	[A]
Min. üzemi nyomaték/Operating torque (Min.)	25			[Nm]

Tengelytömítés: $\phi 45$ 10x10 zsinóros tömítés		
Shaft seal: $\phi 45$ 10x10 synthetic yarn		
Max. emelőmagasság/Max. delivery head	5	[bar]
Max. rendszernyomás/System pressure	16	[bar]

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A
 levélcím/postal address:
 1775 Budapest, Pf.: 111.
 E-mail: hidro@hidro.hu
 http://www.hidro.hu
 központ/centre 424-6040
 alkatrészszeladás/parts sales 424-6054
 értékesítés/sales 424-6057
 424-6058
 Fax 227-0897

Szívó- és nyomócsomók/Suction and discharge flanges: NA65 DIN2635

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.

The information is only for reference, it is subject to alternation without notice.

HIDRO
MECHANIKA