



DK(K)-210



	A	B	C	D	E			
DK(K)-211	517	98	17	465	235	80A	0,55	1,6A
DK(K)-212	517	139	58	465	235	80A	0,55	1,6A
DK(K)-213	517	180	99	465	235	80B	0,75	1,9A
DK(K)-214	517	220	141	490	245	90S	1,10	2,6A



Szívó- és nyomócsomók/
Suction and discharge flanges: C 1"

Mélyhornyú golyóscsapágy/
Deep groove ball bearing: 6203

Tengelytömítés: $\varnothing 18$ 6x6 zsinór tömítés
 $\varnothing 18$ Din24960 cs.gy. töm.

Shaft seal: $\varnothing 18$ 6x6 synthetic yarn
 $\varnothing 18$ Din24960 Mech. seal

DK(K)-210 önfelszívó szivattyúk DK(K)-210 type self-priming liquid pumps



Az adatok 20°C-os vízre, 1440 1/perc motorfordulatra vonatkoznak!
The data applies to a water temperature of 20°C, and to a revolution of 1400 1/min!

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A
levélcím/postal address:
1775 Budapest, Pf.: 111.
E-mail: hidro@hidro.hu
<http://www.hidro.hu>
központ/centre 424-6040
alkatrészszeladás/parts sales 424-6054
értékesítés/sales 424-6057
424-6058
Fax 227-0897

Forgásirány: a meghajtás felől nézve, az óramutató járásával megegyező!
Direction of rotation: clockwise, viewed from the drive side!

A változtatás jogát fenntartjuk.
It is subject to alternation without notice.

