



E-321-A-C1*-11 & SK32-100, -112, -132



Névl.ford./ Rated speed [1/min]	Térfogatáram Displacement [m ³ /h]	[l/min]
62	3,3	55
70	3,7	62
77	4,1	68
86	4,5	76
89	4,7	78
97	5,1	85
100	5,3	88
125	6,6	110
147	7,8	129
183	9,7	161
214	11,3	188
254	13,4	224
264	13,9	232
275	14,5	242
327	17,3	288
387	20,4	341
490	25,9	431

Motortelj./Engine power	2,2	3,0	4,0	5,5	7,5	[kW]
Névl. áram/Rated current	5,2	7,2	8,3	11,4	14,8	[A]
Min. üzemi nyomaték/Operating torque(Min.)					140	[Nm]

Tengelytömítés: ø45 Din24960 csúszógyűrűs tömítés
 Shaft seal: ø45 Din24960 Mechanical seal
 Max. emelőmagasság/Max. delivery head 6 [bar]
 Max. rendszernyomás/System pressure 16 [bar]

Szívó- és nyomócsomók/Suction and discharge flanges: NA80 DIN11851 Fax

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.

The information is only for reference, it is subject to alternation without notice.

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A
 levélcím/postal address:
 1775 Budapest, Pf.: 111.
 E-mail: hidro@hidro.hu
 http://www.hidro.hu

központ/centre 424-6040
 alkatrészszeladás/parts sales 424-6054
 értékesítés/sales 424-6057
 424-6058
 227-0897

HIDRO
MECHANIKA